

64258 20 W 12 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	20.0 W
Nennspannung	12.0 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	335 lm
Lichtstrom	335 lm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	9.5 mm
Länge	30.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	19.5 mm
Wendellänge	3.50 mm
Leuchtfeld	3.5*0.8 mm ² ¹⁾
Wendeldurchmesser	0.8 mm

¹⁾ Eingeschränkte Toleranzen 3,5±0,25*0,8±0,10

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G4
--------------------------	----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

EEL – Energieeffizienzklasse	C
-------------------------------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	64258 20W 12V G
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321644794	64258 20 W 12 V	Faltschachtel 1	- x - x -		
4008321644800	64258 20 W 12 V	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	161.00 g
4050300285153	64258 20 W 12 V	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	3.67 g
4050300891019	64258 20 W 12 V	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	193.00 g
4052899152717	64258 20 W 12 V	Faltschachtel 1	- x - x -		
4052899152724	64258 20 W 12 V	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	169.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.