

# 64317 IRC-C 45-30

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Sockel PK30d



## Anwendungsgebiete

- Flugfeldbeleuchtung

### Produktvorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

## Produkteigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen





# Produktdatenblatt

#### Technische Daten


## **Elektrische Daten**


Nennleistung	45,0 W
Nennspannung	6,82 V
Lampenstrom	6,6 A

### **Photometrische Daten**

Lichtstrom	800 lm
------------	--------

## Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	15,0 mm
Länge	48,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	28,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	16,0 mm

#### Lebensdauer

Lebensdauer 3000 h	Lebensdauer	3000 h
--------------------	-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK30d
--------------------------	-------

# Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

## Klassifikationen

LIF	J1/76	
Bestellnummer	64317 IRC-C 45W	

#### Produktdatenblatt

#### Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

#### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321340139	64317 IRC-C 45-30	Faltschachtel 1	71 mm x 33 mm x 37 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	20.00 g
4008321340146	64317 IRC-C 45-30	Versandschachtel 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	2191.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre "The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources" (engl.).

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.