

SIRIUS HRI 280 W RO

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 280,00 W |
| Nennstrom | 4 A |
| Nennspannung | 70,0 V |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------|----------|
| Nennlichtstrom | 11500 lm |
| Farbtemperatur | 7800 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 78 |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 51,0 mm |
| Länge | 54,5 mm |
| Bogenlänge | 0,9 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 2000 h |
|-------------|--------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
|---------------|----------|

Zertifikate & Standards

| | |
|------------------------------|---|
| EEI – Energieeffizienzklasse | A |
|------------------------------|---|

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899082151 | SIRIUS HRI 280 W RO | Unverpackt 1 | - x - x - | | 65.00 g |
| 4052899082168 | SIRIUS HRI 280 W RO | Versandschachtel 60 | 595 mm x 400 mm x 186 mm | 44.27 dm ³ | 5600.00 g |
| 4052899110397 | SIRIUS HRI 280 W RO | Faltschachtel 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 110.00 g |
| 4052899110403 | SIRIUS HRI 280 W RO | Versandschachtel 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 265.00 g |
| 4052899110410 | SIRIUS HRI 280 W RO | Versandschachtel 20 | - x - x - | | |

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.