

HNS

PURITEC HNS | Entkeimungs-Ultraviolettrahler



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produkteigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	36,00 W
Nennspannung	103 V
Konstruktionsspannung	103,00 V
Nennstrom	0,44 A
Lampenstrom	0,44 A

Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	15 W
-------------------------------------	------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	1200 mm

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G13
--------------------------	-----

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
---------------	------

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899084018	HNS	Falthülle 1	1210 mm x 28 mm x 27 mm	0.91 dm ³	166.00 g
4052899103382	HNS	Versandschachtel 25	1243 mm x 154 mm x 157 mm	30.05 dm ³	5258.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.