

PHILIPS

CorePro

PL-C LED

NEU & jetzt erhältlich Die LED-Alternative für Kompaktleucht- stofflampen PL-C



CorePro PL-C LED – jetzt auch als 13 W-Ersatz

- 2 Pin (KVG/VVG) und 4 Pin (EVG) Versionen jetzt auch als 13 W-Alternative
- Spart bis zu 67% Energie und bis zu 15 € pro Jahr¹⁾
- Nicht dimmbar
- 120° Ausstrahlwinkel
- 30.000 Stunden Nutzlebensdauer²⁾ und 3 Jahre Garantie³⁾
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Anwendungsbereiche: Flure, Hotels, Nebenräume, Besprechungsräume, Wartezimmer und Toiletten

Vergleichsrechnung der LED gegenüber einer konventionellen Lösung	PLC 26 W 2Pin	CorePro LED PL-C 8,5 W 2Pin
Lampenleistung	26 W	8,5 W
Stromverbrauch/Jahr	113,9 kW	37,2 kW
Stromkosten/Jahr	22,78 €	7,45 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr¹⁾		15,33 €

3
Jahre
Garantie³⁾



¹⁾ Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,20€/kWh, Brenndauer 12 Std./Jahr à 365 Tage pro Jahr

Technische Daten

Produktbezeichnung	Betrieb am folgenden Vorschaltgerät	Länge wie PL-C (W)	Leistung (W)	Aus-/Abstrahlwinkel (°)	Lichtstrom (lm)	R _a -Wert	Nutzlebensdauer (h) ²⁾	Farbtemperatur (K)	Rotierende Endkappen	Garantie (Jahre) ³⁾	VE	Bestell-Nr.
												EOC
CorePro LED PLC 2 Pin (KVG/VVG)												
CorePro LED PLC 4,5W 830 2P G24d-1	NEU KVG/VVG	13	4,5	120	475	83	30.000	3.000	ja	3	A ⁺⁺	10 70659600
CorePro LED PLC 4,5W 840 2P G24d-1	NEU KVG/VVG	13	4,5	120	500	83	30.000	4.000	ja	3	A ⁺⁺	10 70661900
CorePro LED PLC 6,5W 830 2P G24d-2	KVG/VVG	18	6,5	120	600	83	30.000	3.000	ja	3	A ⁺	10 54127200
CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2	KVG/VVG	18	6,5	120	650	83	30.000	4.000	ja	3	A ⁺	10 54129600
CorePro LED PLC 8,5W 830 2P G24d-3	KVG/VVG	26	8,5	120	900	83	30.000	3.000	ja	3	A ⁺	10 54123400
CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3	KVG/VVG	26	8,5	120	950	83	30.000	4.000	ja	3	A ⁺	10 54125800
CorePro LED PLC 4 Pin (EVG)												
CorePro LED PLC 4,5W 830 4P G24q-1	NEU EVG	13	4,5	120	475	83	30.000	3.000	ja	3	A ⁺	10 70663300
CorePro LED PLC 4,5W 840 4P G24q-1	NEU EVG	13	4,5	120	500	83	30.000	4.000	ja	3	A ⁺	10 70665700
CorePro LED PLC 6,5W 830 4P G24q-2	EVG	18	6,5	120	600	83	30.000	3.000	ja	3	A ⁺	10 54119700
CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2	EVG	18	6,5	120	650	83	30.000	4.000	ja	3	A ⁺	10 54121000
CorePro LED PLC 9,0W 830 4P G24q-3	EVG	26	9	120	900	83	30.000	3.000	ja	3	A ⁺	10 54115900
CorePro LED PLC 9,0W 840 4P G24q-3	EVG	26	9	120	950	83	30.000	4.000	ja	3	A ⁺	10 54117300

Beim Wechsel auf PL-C LED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

Bitte prüfen Sie bei der 4Pin Version vor Installation die Kompatibilität. Eine Liste kompatibler EVGs (4P Version) finden Sie unter www.philips.de/LEDtube www.philips.at/LEDtube www.philips.ch/LEDtube

²⁾ Nutzlebensdauer: bei noch 70% Lichtstrom/Lichtstärke (L70/B50)

³⁾ Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewahrleistung www.philips.at/gewahrleistung www.philips.ch/gewahrleistung