Produktdatenblatt

HBO 1002 W/CEL

Mikrolithografielampen für Canon-i-line-Systeme

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	1002,00 W
Nennstrom	16,0 A
Nennspannung	47,0 V
Bemessungsleistung	750,00 W

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	28,0 mm
Länge	175,0 mm
Einbaulänge	157,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SFXc15-6/20
Anmerkung zum Produkt	Auch verfügbar mit 1.500 h Lebensdauer: HBO 1002 W/CL (4050300324005)/Obtainable in Europe, Singapore and Japan only through Canon/Lampe geeignet für Pulsbetrieb zwischen 700W und 100W./Maximal zulässige Leistungsaufnahme bei Konstantleistungsbetrieb 750 W

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Vertikal [1]

[1] Anode unten

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300412634	HBO 1002 W/CEL	Versandschachtel 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm^3	456.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2016, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.