

HBO 201 W/HS-D2

Andere Mikrolithografielampen bis 1.000 W




Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	201,00 W
Nennspannung	25,0 V
Nennstrom	8,00 A
Lampenstrom	8,0 A
Bemessungsleistung	200,00 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	20,0 mm
Länge	150,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	SFcX23-22/SFcX12-4
--------------------------	--------------------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Vertikal ¹⁾
---------------	------------------------

¹⁾ Anode oben

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300591940	HBO 201 W/HS-D2	Faltschachtel 1	205 mm x 59 mm x 92 mm	1.11 dm ³	199.67 g
4050300591957	HBO 201 W/HS-D2	Versandschachtel 10	471 mm x 172 mm x 216 mm	17.50 dm ³	2186.00 g
	HBO 201 W/HS-D2		- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.