

HBO 50 W/AC 39 V

HBO | Quecksilber-Kurzbogenlampen ohne Reflektor 50...200 W



Anwendungsgebiete

- Fluoreszenzmikroskopie
- UV-Aushärtung
- Vielfältigste Formen von Lichtleiteranwendungen

Produktvorteile

- Hohe Strahldichte
- Hohe Strahlungsleistung im UV- und im sichtbaren Bereich

Produkteigenschaften

- Viellinienspektrum



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Nennleistung | 50.0 W |
| Lampenleistung | 50 W |
| Nennspannung | 39.0 V |
| Brennspannung | 39...45 V ¹⁾ |
| Lampenstrom | NaN A |
| Stromart | Wechselstrom (AC) |

¹⁾ Elektrische Anfangswerte


Photometrische Daten

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Lichtstrom | 2000 lm ¹⁾ |
| Lichtstärke | 230 cd ²⁾ |

¹⁾ Typischer photometrischer Anfangswert

²⁾ Typische photometrische Anfangswerte

Abmessungen & Gewicht



| | |
|---|-----------------------|
| Durchmesser | 10.0 mm |
| Einbaulänge | 47.0 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 47.00 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 22.0 mm ¹⁾ |

¹⁾ Abstand Sockelboden zu Anodenspitze (kalt)

Lebensdauer

| | |
|--------------------|-------|
| Lebensdauer | 100 h |
|--------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | SFa6-2/8 |
| Sockel Anode (Normbezeichnung) | SFa6-2 |

Produktdatenblatt

| | |
|---|--------|
| Socket Kathode (Normbezeichnung) | SFa6-2 |
|---|--------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-------------------|
| Brennstellung | s45 ¹⁾ |
|----------------------|-------------------|

¹⁾ auf "UP" Kennzeichnung achten

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300507132 | OSRHBO50ACL1 | - | 4836509 | - |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4050300507132 | HBO 50 W/AC 39 V | Faltschachtel 1 | 179 mm x 48 mm x 98 mm | 0.84 dm ³ | 70.00 g |
| 4050300507149 | HBO 50 W/AC 39 V | Versandschachtel 10 | 235 mm x 210 mm x 225 mm | 11.10 dm ³ | 796.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen zu HBO-Lampen sowie Hinweise für Hersteller von Betriebsgeräten können direkt von OSRAM angefordert werden.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.