

## XBO 10000 W/HS OFR

XBO | Xenon-Kurzbogenlampen 450...10.000 W



### Anwendungsgebiete


- Klassische 35-mm-Filmprojektion
- Digitale Film- und Videoprojektion
- Architektur- und Effektlcht („Light Finger“)
- Sonnensimulation

### Produktvorteile

- Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Einfach zu warten
- Hohe Lichtbogenstabilität
- Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion
- Breiter Dimmbereich

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Leistung: 1.200...8.000 W
- Sehr guter Farbwiedergabeindex:  $R_a >$



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	10000 W
Brennspannung	50 V
Nennstrom	195 A
Lampenstrom	195 A
Stromsteuerbereich	160...200 A

### Photometrische Daten

Lichtstrom	500000 lm
Nennlichtstrom	500000 lm

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	90,0 mm
Länge	433,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	393,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	170,5 mm <sup>1)</sup>
Elektrodenabstand kalt	13,5 mm
Produktgewicht	1320,70 g

<sup>1)</sup> Abstand Sockelboden zu Elektrodenspitze (kalt)

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	230 °C
--	--------

### Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

## Produktdatenblatt

<b>Socket Anode (Normbezeichnung)</b>	SFaX30-9.5
<b>Socket Kathode (Normbezeichnung)</b>	SFa30-7.9
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	OFR = Ozon-freie Version/H = horizontale Brennlage/S = kurze Bauform (short)

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Kühlung</b>	Forciert <sup>1)</sup>
<b>Brennstellung</b>	s15/p15 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> vertikal und horizontal

<sup>2)</sup> bei vertikaler Brennlage: Anode (+) oben

# Produktdatenblatt

---

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321552327	XBO 10000 W/HS OFR	Versandschachtel 1	670 mm x 309 mm x 309 mm	63.97 dm <sup>3</sup>	2991.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.