

XBO 1600 W/HSC XL OFR

XBO Xtreme Life | Xenon-Kurzbogenlampen für Kino-Projektion




Produktvorteile

- Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Einfach zu warten
- Hohe Lichtbogenstabilität
- Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion
- Breiter Dimmbereich

Produkteigenschaften

- Leistung: 1.200...8.000 W




Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--------------------|-----------|
| Nennleistung | 1600,00 W |
| Brennspannung | 23 V |
| Nennstrom | 24,0 A |
| Lampenstrom | 65,0 A |
| Stromsteuerbereich | 50...70 A |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--|-----------------------|
| Durchmesser | 46,0 mm |
| Länge | 236,0 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 222,00 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 95,0 mm ¹⁾ |
| Elektrodenabstand kalt | 3,8 mm |
| Kabel-/Leitungslänge, Eingangsseite | 265 mm |
| Produktgewicht | 367,00 g |

¹⁾ Abstand Sockelboden zu Elektrodenspitze (kalt)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|---|--------|
| Max. zulässige Umgebungtemp. Quetschung | 230 °C |
|---|--------|

Lebensdauer

| | |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 2500 h |
|-------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|----------------------------------|----------|
| Sockel Anode (Normbezeichnung) | SK27/50 |
| Sockel Kathode (Normbezeichnung) | SFcX27-8 |

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Kühlung | Forciert |
| Brennstellung | s20/p20 ¹⁾ |

¹⁾ bei vertikaler Brennlage: Anode (+) oben

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Nummer | UK Org |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4008321299932 | OSRXBO1600HSCXL | - | 4836363 | - |

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321299932 | XBO 1600 W/HSC XL OFR | Versandschachtel 1 | 590 mm x 229 mm x 234 mm | 31.62 dm ³ | 1453.20 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.