

XBO 4500 W/HSLA OFR

XBO HSLA | Xenon-Kurzbogenlampen für digitale Kino-Projektion



Anwendungsgebiete


- Klassische 35-mm-Filmprojektion
- Digitale Film- und Videoprojektion
- Architektur- und Effektlcht („Light Finger“)
- Sonnensimulation

Produktvorteile

- Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung
- Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe
- Einfach zu warten
- Hohe Lichtbogenstabilität
- Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion
- Breiter Dimmbereich

Produkteigenschaften

- Leistung: 1.200...8.000 W
- Sehr guter Farbwiedergabeindex: $R_a >$




Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	4500 W
Brennspannung	30 V
Nennstrom	150 A
Stromsteuerbereich	117...160 A

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	60,0 mm
Länge	410,0 mm
Einbaulänge	410,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	370,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	171,0 mm ¹⁾
Elektrodenabstand kalt	6,0 mm
Kabel-/Leitungslänge, Eingangsseite	400 mm
Produktgewicht	907,00 g

¹⁾ Abstand Sockelboden zu Elektrodenspitze (kalt)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungtemp. Quetschung	230 °C
--	--------

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
--------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel Anode (Normbezeichnung)	SFaX30-9.5
Sockel Kathode (Normbezeichnung)	SFa30-7.9

Produktdatenblatt

Anmerkung zum Produkt	H = horizontale Brennlage/S = kurze Bauform (short)/LA=Lumen Advanced (erhöhter Lichtstrom)
------------------------------	---

Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Forciert
Brennstellung	s15/p15 ¹⁾

¹⁾ bei vertikaler Brennlage: Anode (+) oben

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321372710	OSRXBO4500HSLA	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321372710	XBO 4500 W/HSLA OFR	Versandschachtel 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm ³	2176.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.